

Plataformas suspendidas – altura de izado máxima 100 m / 330'

Tipo	Logitud [m]	Composic.	Peso propio [kg / lbs]	Capacidad de carga con distribución uniforme de la carga				Capacidad de carga con distribución no uniforme de la carga			
				Bisagra frontal		Estribo de suspensión		Bisagra frontal		Estribo de suspensión	
				ASTRO [kg]	TITAN [kg]	ASTRO [kg]	TITAN [kg]	ASTRO [kg / lbs]	TITAN [kg / lbs]	ASTRO [kg / lbs]	TITAN [kg / lbs]
ZL 2	2	2	284 / 626	420	420	420	420	420 / 926	420 / 926	420 / 926	420 / 926
ZL 3	3	3	322 / 710	630	630	630	630	630 / 1389	630 / 1389	630 / 1389	630 / 1389
ZL 4	4	2+2	364 / 802	840	840	840	840	840 / 1852	840 / 1852	840 / 1852	840 / 1852
ZL 5	5	2+3	402 / 886	1050	898	1050	900	1050 / 2315	900 / 1984	1050 / 2315	750 / 1653
ZL 6	6	3+3	440 / 970	1140	860	1085	800	1140 / 2513	860 / 1896	1084 / 2390	500 / 1102
ZL 7	7	2+3+2	482 / 1062	1120	818	1040	760	1100 / 2425	600 / 1323	850 / 1874	410 / 904
ZL 8	8	3+2+3	525 / 1157	1070	775	1000	700	900 / 1984	510 / 1124	632 / 1393	370 / 815
ZL 9	9	3+3+3	558 / 1230	1040	742	970	670	735 / 1620	468 / 1031	568 / 1252	355 / 782
ZL 10	10	2+3+3+2	598 / 1318	1000	702	927	630	650 / 1433	430 / 948	520 / 1146	325 / 716
ZL 11	11	3+3+2+3	641 / 1413	960	659	884	590	590 / 1300	385 / 848	481 / 1060	302 / 665
ZL 12	12	3+3+3+3	674 / 1486	674	626	850	550	556 / 1225	365 / 804	455 / 1003	280 / 617