



STRONG
AND RELIABLE
SINCE 1960

Průmyslové výtahy do nosnosti 2 500 kg



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.

tel.: +420 318 842 111

e-mail: info@stros.cz

www.stros.cz



Průmyslové výtahy NOV jsou konstruovány pro náročné prostředí a spolehlivý provoz v různých průmyslových objektech, jakými jsou například elektrárny, cemenárny, vápenky, uhelné sklady, ocelárny, rafinérie, doly.

NOV - DO 2 500 KG

N: 2 500 kg / V: 350 m / R: 90 m/min

Průmyslové výtahy NOV mohou být ovládnuty plně automaticky pomocí sběrného řízení (Selective Collective) nebo poloautomaticky pomocí přímé volby patra (Single Automatic).

Průmyslové výtahy NOV mohou být osazeny pohony s frekvenčním měničem i bez.

Výtahy je možné kompletně navrhnout, vyrobit a instalovat přesně podle požadavků a potřeb zákazníka.

Provedení výtahu je možné v několika variantách, a to jako lakované, zinkované nebo nerezové.

Rychlá a snadná montáž. Možnost dosažení velkých výšek. Instalace bez potřeby uzavřené šachty.

MOŽNOSTI VÝBAVY:

- Zařízení proti přetížení
- Kabelový vůz na samostatné dráze nebo pod výtahovou klecí
- Jednokřídlé nebo dvoukřídlé klecové dveře
- Montážní jeřábek
- Automatické mazání hřebene
- Klimatizovaná nebo vytápěná výtahová klec a rozvaděč

Technická data	NOV do 2 500 kg
Maximální vnitřní rozměry výtahu	1 495 x 3 330 x 2 400 mm
Maximální nosnost výtahu	2 500 kg
Standardní světlost dveří	2 000 mm
Maximální rychlost výtahu	až 90 m/min
Výkon motorů	dle konfigurace
Řízení motorů	Frek. měnič nebo DOL
Napěťová soustava	dle konfigurace
Jmenovitý proud (400 V · 480 V)	dle konfigurace
Hlavní jističní (400 V · 480 V)	dle konfigurace
Stožáry	BH, S, H
Max. výška zdvihu	350 m
Ovládání	Single Automatic / Selective Collective
Standardní výška podstavce	1 250 mm

- Parametry výtahu lze upravit na přání zákazníka

